

Zakres warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym na drewno małowymiarowe .

1.Przedmiot ramowych warunków technicznych

Przedmiotem ramowych warunków technicznych jest drewno małowymiarowe przeznaczone pozyskiwane kosztem nabywcy.

2.Oznaczenia.

Drewno małowymiarowe przeznaczone na opał oznaczone jest jako M2. W ramach tej grupy wyodrębnia się podgrupy drewna różniące się jakością lub innymi parametrami, zgodnie z tabelą 1.

3.Wyrób.

Drewno małowymiarowe przeznaczone na opał należy wyrabiać zgodnie z wymiarami i jakością określonymi w tabeli 1.

4.Pomiar.

Przygotowanie do pomiaru i cechowania drewna wg załącznika nr 10 do zarządzenia nr 51 DGLP z 30.09.2019r

5. Współczynnik zamienny : 0,25 mp w korze na m3 bez kory.

Tabela1

Lp.	Nazwa wady lub cechy drewna	Wymagania dla podgrup			
		M2A	M2AZ	M2AC	M2CC
1.	Średnica dolna w korze	do 7 cm			do 3 cm
2.	Długość	nie ogranicza się			
3.	Krzywizna	dopuszczalna			
4.	Zgnilizna	dopuszczalna			
5.	Zwęglenia	dopuszczalne			
6.	Miejsce pozyskania	użytki przygodne, trzebieże późne	powierzchnie do uprzątnięcia, wymagające przygotowania pod odnowienia oraz podsadzenia i dolesienie luk / z wyniesieniem chrustu poza powierzchnie /	czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne,	na wszystkich aktualnych pozycjach /chrust /