

Lp.	Numer inwentarza	Nazwa	Opis przedmiotu wyceny
1	590/450	Plug LPz z pogłębiaczem	Plug dwuodkładnicowy z pogłębiaczem zaprojektowany celem wiosennych i jesiennych przygotowań gleby na zrębach. Po demontażu pogłębiacza może być używany do orki niepogłębionej. Największe zalety tej maszyny to niezależna praca pluga i pogłębiacza oraz solidna konstrukcja. Rok produkcji 2008. Zużycie techniczne na poziomie 80%. Parametry techniczne: Głębokość orki - do 15 cm Szerokość orki - do 65 cm Głębokość spulchniania gleby - do 50 cm Długość całkowita - 2839 mm Masa własna 900 - 1150 kg (z dociążnikami) Szerokość robocza do 650 mm Szerokość całkowita 1687 mm 

2	590/451	Pług LPz z pogłębiaczem	Pług dwuodkładnicowy z pogłębiaczem zaprojektowany celem wiosennych i jesiennych przygotowań gleby na zrębach. Po demontażu pogłębiacza może być używany do orki niepogłębionej. Największe zalety tej maszyny to niezależna praca pługa i pogłębiacza oraz solidna konstrukcja. Rok produkcji 2008. Zużycie techniczne na poziomie 80%. Parametry techniczne: Głębokość orki - do 15 cm Szerokość orki - do 65 cm Głębokość spulchniania gleby - do 50 cm Długość całkowita - 2839 mm Masa własna 900 - 1150 kg (zdociążnikami) Szerokość robocza do 650 mm Szerokość całkowita 1687 mm																						
3	590/454	Pług LP z -OTL	Pług dwuodkładnicowy z pogłębiaczem LPz-OTL przeznaczony jest do wykonywania awansowego (jesiennego) przygotowania gleby pod nasadzania (orka, pogłębianie i włókowanie bruzdy). Po demontażu pogłębiacza można prowadzić również orki wiosenne. Podstawowe zalety pługa to niezależna praca pługa i pogłębiacza. Wyorywanie bruzd, z jednoczesnym spulchnianiem gleby przy użyciu pługa LPz-OTL, pozwala na wykonanie tych operacji w czasie krótszym niż osobno tymi narzędziami. Rok produkcji 2008. Zużycie techniczne na poziomie 80%. Parametry techniczne: <table><tr><td>Długość z pogłębiaczem</td><td>3560 mm</td></tr><tr><td>Długość (pługa)</td><td>2720 mm</td></tr><tr><td>Szerokość</td><td>1500 mm</td></tr><tr><td>Wysokość</td><td>1400 mm</td></tr><tr><td>Masa (w tym obciążniki)</td><td>1260 kg (ok. 200kg)</td></tr><tr><td>Ciągnik współpracujący</td><td>86 kW (115 KM) (wskazany przedni napęd)</td></tr><tr><td>Głębokość orki</td><td>do 150 mm</td></tr><tr><td>Szerokość orki</td><td>do 700 mm</td></tr><tr><td>Głębokość spulchniania</td><td>do 500 mm</td></tr><tr><td>Obsługa</td><td>Operator ciągnika</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>Do 2 ha/8 godz.</td></tr></table>	Długość z pogłębiaczem	3560 mm	Długość (pługa)	2720 mm	Szerokość	1500 mm	Wysokość	1400 mm	Masa (w tym obciążniki)	1260 kg (ok. 200kg)	Ciągnik współpracujący	86 kW (115 KM) (wskazany przedni napęd)	Głębokość orki	do 150 mm	Szerokość orki	do 700 mm	Głębokość spulchniania	do 500 mm	Obsługa	Operator ciągnika	Wydajność	Do 2 ha/8 godz.
Długość z pogłębiaczem	3560 mm																								
Długość (pługa)	2720 mm																								
Szerokość	1500 mm																								
Wysokość	1400 mm																								
Masa (w tym obciążniki)	1260 kg (ok. 200kg)																								
Ciągnik współpracujący	86 kW (115 KM) (wskazany przedni napęd)																								
Głębokość orki	do 150 mm																								
Szerokość orki	do 700 mm																								
Głębokość spulchniania	do 500 mm																								
Obsługa	Operator ciągnika																								
Wydajność	Do 2 ha/8 godz.																								

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

dotyczy: Sprzętu leśnego zgodnie z zestawieniem

27.11.2023 r.

																							
4	590/455	Plóg LP z -OTL	Plóg dwuodkładnicowy z pogłębiaczem LPz-OTL przeznaczony jest do wykonywania awansowego (jesiennego) przygotowania gleby pod nasadzenia (orka, pogłębianie i włókovanie bruzdy). Po demontażu pogłębiacza można prowadzić również orki wiosenne. Podstawowe zalety pluga to niezależna praca pluga i pogłębiacza. Wyorywanie bruzd, z jednoczesnym spulchnianiem gleby przy użyciu pluga LPz-OTL, pozwala na wykonanie tych operacji w czasie krótszym niż osobno tymi narzędziami. Rok produkcji 2008. Zużycie techniczne na poziomie 80%. Parametry techniczne: <table><tr><td>Długość z pogłębiaczem</td><td>3560 mm</td></tr><tr><td>Długość (pluga)</td><td>2720 mm</td></tr><tr><td>Szerokość</td><td>1500 mm</td></tr><tr><td>Wysokość</td><td>1400 mm</td></tr><tr><td>Masa (w tym obciążniki)</td><td>1260 kg (ok. 200kg)</td></tr><tr><td>Głębokość orki</td><td>do 150 mm</td></tr><tr><td>Szerokość orki</td><td>do 700 mm</td></tr><tr><td>Głębokość spulchniania</td><td>do 500 mm</td></tr><tr><td>Obsługa</td><td>Operator ciągnika</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>Do 2 ha/8 godz.</td></tr></table> 	Długość z pogłębiaczem	3560 mm	Długość (pluga)	2720 mm	Szerokość	1500 mm	Wysokość	1400 mm	Masa (w tym obciążniki)	1260 kg (ok. 200kg)	Głębokość orki	do 150 mm	Szerokość orki	do 700 mm	Głębokość spulchniania	do 500 mm	Obsługa	Operator ciągnika	Wydajność	Do 2 ha/8 godz.
Długość z pogłębiaczem	3560 mm																						
Długość (pluga)	2720 mm																						
Szerokość	1500 mm																						
Wysokość	1400 mm																						
Masa (w tym obciążniki)	1260 kg (ok. 200kg)																						
Głębokość orki	do 150 mm																						
Szerokość orki	do 700 mm																						
Głębokość spulchniania	do 500 mm																						
Obsługa	Operator ciągnika																						
Wydajność	Do 2 ha/8 godz.																						
5	590/481	Plóg LP z -OTL	Plóg dwuodkładnicowy z pogłębiaczem LPz-OTL przeznaczony jest do wykonywania awansowego (jesiennego) przygotowania gleby pod nasadzenia (orka, pogłębianie i włókovanie bruzdy). Po demontażu pogłębiacza można prowadzić również orki wiosenne. Podstawowe zalety pluga to niezależna praca pluga i pogłębiacza. Wyorywanie bruzd, z jednoczesnym spulchnianiem gleby przy użyciu pluga LPz-OTL, pozwala na wykonanie tych operacji w czasie krótszym niż osobno tymi narzędziami. Rok produkcji 2009. Zużycie techniczne na poziomie 75%.																				

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

dotyczy: Sprzętu leśnego zgodnie z zestawieniem

27.11.2023 r.

			
6	590/482	Pług LP z -OTL	Pług dwuodkładnicowy z pogłębiaczem LPz-OTL przeznaczony jest do wykonywania awansowego (jesiennego) przygotowania gleby pod nasadzenia (orka, pogłębianie i włókowanie bruzdy). Po demontażu pogłębiacza można prowadzić również orki wiosenne. Podstawowe zalety pluga to niezależna praca pluga i pogłębiacza. Wyorywanie brzd, z jednoczesnym spulchnianiem gleby przy użyciu pluga LPz-OTL, pozwala na wykonanie tych operacji w czasie krótszym niż osobno tymi narzędziami. Rok produkcji 2009. Zużycie techniczne na poziomie 75%. 
7	590/218	Pogłębiacz leśny L-01	Maszyna zbudowana jest z ramy wyposażonej w trzy punktowy układ zawieszenia. Do ramy przymocowany jest nóż w kształcie litery V, posiadający na dole, ustawiony pod małym kątem do poziomu, lemiesz. Przednia część noża jest zaostrzona i rozcina glebę, lemiesz podcina dno i unosi lekko glebę. Ponieważ gleba ma bardzo małą wytrzymałość na rozciąganie, następuje pod wpływem tego działania, jej pękanie aż do powierzchni gleby. Może być stosowany, jako samodzielna maszyna lub jest montowany za pługiem i pracuje w bruzdzie. Poprawia wsiąkanie wody do gleby i spulchnia głęboko glebę nie wynosząc spodnich warstw na wierzch. Rok produkcji 1990. Zużycie techniczne na poziomie 90%.

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

dotyczy: Sprzętu leśnego zgodnie z zestawieniem

27.11.2023 r.

																																			
8	590/407	Frez leśny FL-30	Frez leśny przeznaczony jest do uprawy pasa gleby o szerokości 30 pod nasadzenia na powierzchniach leśnych porębowych lub porolnych. Urządzenie zawieszane i napędzane jest przez wał przegubowo-teleskopowy ciągników rolniczych, o mocy min 120 KM dla FL-30. Zalecane jest stosowanie ciągników o mocy o 20-30% wyższej. Rok produkcji 2005. Zużycie techniczne na poziomie 70%. <table><tr><th>Parametry</th><th>FL-30</th></tr><tr><td>Długość w pozycji transportowej / roboczej</td><td>2230/2390 mm</td></tr><tr><td>Szerokość</td><td>985 mm</td></tr><tr><td>Wysokość</td><td>1160 mm</td></tr><tr><td>Masa</td><td>1040 kg</td></tr><tr><td>Obsługa</td><td>1 operator</td></tr><tr><td>Moc ciągnika min.</td><td>120 KM</td></tr><tr><td>Obroty WOM</td><td>1000 obr./min</td></tr><tr><td>Liczba noży na wale roboczym</td><td>18 szt.</td></tr><tr><td>Rodzaje noży</td><td>z węglkami spiekanyymi; napawane</td></tr><tr><td>Średnica wału</td><td>max. 932 mm</td></tr><tr><td>Obroty wału</td><td>654 obr./min</td></tr><tr><td>Szerokość robocza</td><td>300 mm</td></tr><tr><td>Głębokość pracy max.</td><td>ok. 320 mm</td></tr><tr><td>Całkowite przełożenie przekładni</td><td>1:1,53</td></tr><tr><td>Wydajność</td><td>do 0.8 ha / 8 godzin</td></tr></table>	Parametry	FL-30	Długość w pozycji transportowej / roboczej	2230/2390 mm	Szerokość	985 mm	Wysokość	1160 mm	Masa	1040 kg	Obsługa	1 operator	Moc ciągnika min.	120 KM	Obroty WOM	1000 obr./min	Liczba noży na wale roboczym	18 szt.	Rodzaje noży	z węglkami spiekanyymi; napawane	Średnica wału	max. 932 mm	Obroty wału	654 obr./min	Szerokość robocza	300 mm	Głębokość pracy max.	ok. 320 mm	Całkowite przełożenie przekładni	1:1,53	Wydajność	do 0.8 ha / 8 godzin
Parametry	FL-30																																		
Długość w pozycji transportowej / roboczej	2230/2390 mm																																		
Szerokość	985 mm																																		
Wysokość	1160 mm																																		
Masa	1040 kg																																		
Obsługa	1 operator																																		
Moc ciągnika min.	120 KM																																		
Obroty WOM	1000 obr./min																																		
Liczba noży na wale roboczym	18 szt.																																		
Rodzaje noży	z węglkami spiekanyymi; napawane																																		
Średnica wału	max. 932 mm																																		
Obroty wału	654 obr./min																																		
Szerokość robocza	300 mm																																		
Głębokość pracy max.	ok. 320 mm																																		
Całkowite przełożenie przekładni	1:1,53																																		
Wydajność	do 0.8 ha / 8 godzin																																		

RAPORT Z WYCENY WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

dotyczy: Sprzętu leśnego zgodnie z zestawieniem

27.11.2023 r.

			
9	B/10/6	Plug LPZ-75	Plug dwuodkładnicowy z pogłębiaczem zaprojektowany celem wiosennych i jesiennych przygotowań gleby na zrębach. Po demontażu pogłębiacza może być używany do orki niepogłębionej. Największe zalety tej maszyny to niezależna praca pluga i pogłębiacza oraz solidna konstrukcja. Rok produkcji 1995. Zużycie techniczne na poziomie 90%. 
10	B/04/4	Brona talerzowa	Brona talerzowa przeznaczona do przedsięwziętej uprawy. Potocznie nazywana talerzówką wyposażona jest w osobno amortyzowane nogi wraz z talerzami. Celem maszyny jest wmieszanie resztek ścierniska, pobudzenie wzrostu samosiewów. Dzięki swoim funkcjom może skutecznie zastąpić plug, a także umożliwia sprawne i bezproblemowe usuwanie chwastów czy grud ziemi. Rok produkcji 1995. Zużycie techniczne na poziomie 90%.

27.11.2023 r.

			
--	--	--	--

